

The background of the entire page is a dark blue, high-contrast photograph of several telescopic springs. One spring is positioned vertically in the center, while others are lying horizontally in the foreground, creating a sense of depth and industrial precision. The lighting highlights the metallic texture and the coiled structure of the springs.

|||| HENNIG®

PROTECT YOUR SUCCESS

TELESKOPFEDERN


Sichere Prozesse sind profitable Prozesse. Durch den Schutz von Personen und Maschinen vor der Produktionsumgebung und Verschmutzungen tragen wir zum Erfolg unserer Kunden bei.

BEI HENNIG STEHT IHR **ERFOLG** STETS AN ERSTER STELLE.

Hennig Worldwide ist seit 1950 ein führendes Unternehmen, das auf Maschinenschutz und Span- und Kühlmittelmanagement spezialisiert ist. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Herstellern und Partnern weltweit unterstützen wir Sie dabei, sichere und effiziente Arbeitsumgebungen zu schaffen und zu erhalten. Unser Engagement für Exzellenz geht über den Service hinaus: Wir schaffen lokale Arbeitsplätze, legen großen Wert auf Langlebigkeit sowie Nachhaltigkeit und berücksichtigen dabei stets die globalen Bedürfnisse unserer Werkzeugmaschinenkunden.

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht & Terminologie	4
Anschlüsse	5
Optionen	6
Teilenummerierung	6
Standardfedern	7-13
Niederlassungen & Kontaktdaten	14-15





PROTECT YOUR SUCCESS

Teleskopfedern bieten außergewöhnlichen Schutz für bewegliche oder rotierende Teile wie Spindeln, Gewindespindeln und Wellen. Diese vielseitigen Lösungen können in verschiedenen Ausrichtungen - vertikal, horizontal und schräg - effizient eingesetzt werden. Kontinuierliche Designverbesserungen durch das Feedback von Anwendern haben dazu beigetragen, dass eine große Auswahl an Standardausführungen entwickelt wurde.

Teleskopfedern haben sich in Branchen wie dem allgemeinen Anlagen-, Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau bewährt, indem sie vor Spänen schützen und so den vorzeitigen Verschleiß von Spindeln und Wellen verhindern.

ÜBERSICHT

EINBAU

Bei vertikalem Einsatz ist darauf zu achten, dass der größere Durchmesser nach oben gerichtet ist. Die überlappenden Windungen gewährleisten eine sichere Installation und einen ausgezeichneten Schutz. Dieser Aufbau garantiert eine zuverlässige Leistung und schützt vor möglichen Problemen.

Unsere Teleskopfedern werden komprimiert und vorgespannt geliefert. Aus Sicherheitsgründen darf die Feder nur unter Gegendruck geöffnet werden. Nach etwa 20 Bewegungen hat die Feder ihre volle Funktionsfähigkeit erreicht.


WARTUNG

Für eine optimale Funktion empfehlen wir, die Teleskopfedern regelmäßig zu reinigen und mit Sprühöl zu behandeln. Diese einfache Routine trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Feder zu erhalten, so dass sie langfristig den Anforderungen des praktischen Einsatzes gerecht wird.


Teleskopfedern werden mit einem dünnen Ölfilm versehen, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Bei niedrigen Verfahrensgeschwindigkeiten kann dies zu einem Stick-Slip-Effekt führen, der für den Betrieb unbedenklich ist.

TERMINOLOGIE



Erklärung der Abkürzungen	
da	Außendurchmesser
di	Innendurchmesser
Lmax	max. Länge ausgezogen
Lmin	min. Länge zusammengeschoben



- Erhältlich in gebläutem Federbandstahl oder hochwertigem Edelstahl
- Platzsparender, konischer Schutz vor heißen Spänen für Spindeln und Wellen
- Hält die Leistung Ihrer Maschine aufrecht und minimiert Ausfallzeiten
- Langlebig und wartungsarm
- Folgt durch Federkraft der Bewegung der Maschine
- Bietet Sicherheit für den Bediener durch Abschirmung von Gefahrenstellen und anderen Risiken
- Konstruiert für Nachrüstungsinstallationen (nur Federstahl)




Die Befestigung der Teleskopfeder in der Maschine ist unabhängig von der Einbaulage durch zwei Zentrierflansche möglich. Die Abmessungen dieser Flansche sind den folgenden Abbildungen zu entnehmen.



$$d_a + 6 \text{ mm} \leq c$$

$$0.6 \times L_{\min} \leq h \leq (L_{\min} - 2 \text{ mm})$$




$$a \leq (d_i - 4 \text{ mm})$$

$$0.6 \times L_{\min} \leq h \leq (L_{\min} - 2 \text{ mm})$$

OPTIONEN


Wählen Sie zusätzliche Optionen und passen Sie die Feder Ihren Bedürfnissen an. Auch Kombinationen und individuelle Sonderlösungen sind möglich. Wir beraten Sie gerne, welche Optionen für Sie am besten geeignet sind.



Nachrüstung für unzugängliche Spindeln oder Wellen (Einbauanleitung beachten).



Als Material kann gebläuter Federbandstahl oder Edelstahl verwendet werden.



Die Zentrierflansche sind auf Anfrage erhältlich.

TEILENUMMERIERUNG

XXX

di
mm

XXXX

Lmax
mm

XXX

Lmin
mm

X

Installation
V = vertikal
H = horizontal

X

Material
0 = gebläuter Federbandstahl
1 = hochwertiger Edelstahl
B = für nachträgliche Installation
(immer in gebläutem Federbandstahl)

Bestellbeispiel:

025-0100-020 V 0

25 mm Innendurchmesser; 100 mm Außendurchmesser; 20 mm min. Länge zusammengeschoben; vertikale Installation; gebläuter Federbandstahl

Sollten Sie in unserem Katalog keine passende Teleskopfeder finden, zögern Sie bitte nicht, uns unter vertrieb@hennig-gmbh.de zu kontaktieren.

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
020-0100-020	20	100	60	20	307.020010 CrNi	0.06		X
020-0120-020	20	120	120	20	*309.002.1 CrNi	0.05		X
020-0150-020	20	150	110	20	*307.020020.1CrNi	0.07		X
020-0200-020	20	200	160	20	*307.020030 CrNi	0.09		X
020-0250-020	20	250	210	20	307.020040 CrNi	0.12		X
020-0250-040	20	250	250	40	*307.020050	0.18	X	
020-0300-030	20	300	240	30	*307.020060 CrNi	0.17		X
020-0350-030	20	350	290	30	*307.020070 CrNi	0.20		X
020-0400-030	20	400	340	30	*307.020080 CrNi	0.24		X
023-0200-030	23	200	160	30	*309.010.1 CrNi	0.07		X
023-0250-040	23	250	250	40	307.023010	0.18	X	
023-0400-040	23	400	400	40	307.023020.1CrNi	0.31		X
025-0100-020	25	100	60	20	307.025010	0.06	X	
025-0150-020	25	150	110	20	*309.028.1	0.09	X	
025-0300-030	25	300	240	30	*307.025020 CrNi	0.18		X
025-0300-030	25	300	300	30	*309.024.2 CrNi	0.06		X
025-0320-020	25	320	280	20	*309.032.1	0.02	X	
025-0350-030	25	350	290	30	*307.025030 CrNi	0.22		X
025-0450-040	25	450	370	40	*307.025040	0.30	X	
025-0500-040	25	500	420	40	*307.025050	0.35	X	
026-0250-050	26	250	250	50	*307.026010	0.24	X	
026-0400-050	26	400	400	50	*307.026020	0.33	X	
030-0090-015	30	90	90	15	*309.059.2 CrNi	0.19		X
030-0150-020	30	150	90	20	*309.901	0.09	X	
030-0150-030	30	150	90	30	307.030010	0.10	X	
030-0250-030	30	250	190	30	307.030020	0.18	X	
030-0315-050	30	315	315	50	*307.030030	0.56	X	
030-0350-030	30	350	290	30	307.030040	0.27	X	X
030-0550-040	30	550	470	40	307.030050	0.48	X	
030-0630-065	30	630	630	65	*307.030060	0.74	X	
030-0650-050	30	650	550	50	307.030070	0.52	X	
030-0900-090	30	900	720	90	307.030080	1.33	X	
030-1000-060	30	1000	850	60	*309.067.15 CrNi	0.66	X	
034-0315-050	34	315	315	50	307.034010	0.59	X	
034-0630-065	34	630	630	65	307.034020	0.94	X	
034-0630-065	34	630	110	65	*309.057.2 CrNi	0.07		X

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
034-0900-090	34	900	900	90	307.034030	1.37	X	
035-0500-040	35	500	420	40	*309.086.1	0.40	X	
035-0750-050	35	750	650	50	*309.083.13	0.73	X	
035-0900-080	35	900	740	80	*309.087.1	1.18	X	
038-0400-060	38	400	400	60	307.038010	0.73	X	
038-0800-085	38	800	800	85	307.038020	1.48	X	
038-0800-085	38	800	800	85	*309.091.2 CrNi	1.48		X
038-1120-120	38	1120	1120	120	307.038030	2.61	X	
038-1400-120	38	1400	1400	120	*307.038040	2.85	X	
040-0070-030	40	70	30	30	*309.112.1	0.12	X	
040-0150-030	40	150	90	30	*307.040010	0.18	X	
040-0250-030	40	250	190	30	307.040020	0.27	X	
040-0250-020	40	250	250	20	*309.112.20 CrNi	0.30		X
040-0350-030	40	350	290	30	307.040030	0.41	X	
040-0350-030	40	350	290	30	*309.113.2 CrNi	0.39		X
040-0350-030	40	350	280	30	*309.900.204CrNi	0.30		X
040-0450-040	40	450	370	40	307.040040	0.54	X	
040-0450-050	40	450	350	50	307.040050	0.53	X	
040-0450-030	40	450	350	50	*309.119.2 CrNi	0.47		X
040-0550-040	40	550	470	40	*307.040060	0.71	X	
040-0550-050	40	550	450	50	*307.040070	0.67	X	
040-0650-050	40	650	550	50	307.040080	0.81	X	
040-0650-050	40	650	550	50	*309.115.2 CrNi	0.80		X
040-0650-060	40	650	480	60	*309.900.205CrNi	0.72		X
040-0750-050	40	750	650	50	*307.040090	1.00	X	
040-0750-060	40	750	630	60	*307.040100	0.93	X	
040-0750-075	40	750	600	75	*309.120.15	0.90	X	
040-0900-060	40	900	780	60	307.040110	1.19	X	
040-0900-030	40	900	780	60	*309.124.2 CrNi	1.18		X
040-0900-060	40	900	650	60	*309.900.206CrNi	0.85		X
040-1000-060	40	1000	950	60	*307.040160	1.45	X	
040-1000-100	40	1000	800	100	*307.040120 CrNi	1.36		X
040-1100-075	40	1100	950	75	*307.040130	1.66	X	
040-1300-075	40	1300	950	75	*309.125.1	2.25	X	
040-1300-075	40	1300	1300	75	*309.125.2 CrNi	2.17		X
040-1500-100	40	1500	1300	100	307.040140 CrNi	2.21		X

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
040-1800-100	40	1800	1600	100	*307.040150	2.53	x	
043-0400-060	43	400	400	60	307.043010	0.95	x	
043-0800-085	43	800	800	85	307.043020	2.04	x	
043-1120-120	43	1120	1120	120	307.043030	2.85	x	
043-1400-120	43	1400	1400	120	307.043040	3.12	x	
045-0200-030	45	200	140	30	*309.140.2	0.22	X	
045-1200-075	45	1200	1050	75	*309.136.2	1.65	X	
048-0400-065	48	400	400	65	*307.048010	1.26	x	
048-0800-085	48	800	800	85	307.048020	2.05	x	
048-0800-085	48	800	800	85	*309.129.2 CrNi	0.31		X
048-1120-120	48	1120	1120	120	*307.048030 CrNi	3.46		X
048-1400-125	48	1400	1400	125	307.048040 CrNi	4.10		X
048-1800-130	48	1800	1800	130	307.048050	5.50	X	
050-0110-060	50	110	110	60	*307.050005	0.13	X	
050-0150-030	50	150	90	30	*307.050010	0.25	X	
050-0250-030	50	250	190	30	307.050020	0.35	X	
050-0250-050	50	250	150	50	*307.050030	0.35	X	
050-0330-030	50	330	330	30	*309.902	0.53	x	
050-0350-050	50	350	250	50	*307.050040	0.48	X	
050-0450-050	50	450	350	50	307.050050	0.62	X	
050-0450-050	50	450	350	50	*309.142.2 CrNi	0.06		X
050-0550-050	50	550	450	50	307.050060	0.80	X	
050-0650-060	50	650	530	60	307.050070	0.92	X	
050-0650-060	50	650	490	60	*309.156.2 CrNi	0.92		x
050-0750-060	50	750	630	60	307.050080	1.10	X	
050-0750-075	50	750	600	75	307.050090	1.38	X	
050-0750-060	50	750	630	60	*309.154.2 CrNi	1.10		X
050-0750-060	50	750	500	60	*309.900.209CrNi	1.06		X
050-0900-075	50	900	750	75	307.050100	1.75	X	
050-0900-050	50	900	750	75	*309.145.2 CrNi	1.62		x
050-0950-060	50	950	830	60	*307.050105	1.73	X	
050-1100-075	50	1100	950	75	*307.050110	2.30	X	
050-1100-075	50	1100	950	75	*309.168.2 CrNi	0.18	X	
050-1250-060	50	1250	1250	60	*309.157.2 CRNI	2.33		X
050-1300-100	50	1300	1100	100	*307.050120	2.00	X	
050-1300-100	50	1300	1100	100	*309.147.2 CRNI	1.92		X

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
050-1500-100	50	1500	1300	100	*307.050130	2.50	X	
050-1500-100	50	1500	1300	100	*309.164.2 CrNi	2.72		X
050-1800-100	50	1800	1600	100	*307.050140	3.22	X	
050-2100-120	50	2100	1860	120	*307.050150	4.03	X	
054-0400-065	54	400	400	65	307.054010	1.38	X	
054-0800-085	54	800	800	85	307.054020	2.53	X	
054-1120-120	54	1120	1120	120	307.054030.1	3.20	X	X
054-1400-130	54	1400	1400	130	*307.054040	4.61	X	
054-1800-140	54	1800	1660	140	*307.054050	7.58	X	
055-0250-030	55	250	190	30	*307.055010	0.46	X	
055-0350-055	55	350	290	50	*309.205.2 CrNi	0.27		X
055-0550-060	55	550	430	60	*307.055020	1.03	X	
055-0550-060	55	550	550	60	*309.175.2 CrNi	0.56		X
055-0900-075	55	900	750	75	*307.055030	2.09	X	
055-1000-075	55	1000	750	75	*309.900.210CrNi	2.09		X
055-1000-100	55	1000	750	100	*309.900.211CrNi	1.92		X
055-1500-100	55	1500	1300	100	*307.055040 CrNi	3.30		X
055-1700-120	55	1700	1460	120	*309.177.1	3.77		X
055-1800-125	55	1800	1550	125	*309.189.1	3.93	X	
055-2000-100	55	2000	1800	100	*309.180.1	5.18	X	
056-1400-120	56	1400	1400	120	*309.162.2 CrNi	0.33		X
060-0150-030	60	150	90	30	*307.060010	0.32	X	
060-0250-030	60	250	190	30	*307.060020	0.53	X	
060-0350-050	60	350	250	50	*307.060030	0.74	X	
060-0450-050	60	450	350	50	*307.060040	0.92	X	
060-0550-060	60	550	430	60	*307.060050	1.16	X	
060-0650-060	60	650	530	60	*309.207.1	1.17	X	
060-0750-060	60	750	630	60	*307.060060	1.52	X	
060-0900-075	60	900	750	75	*307.060070	2.09	X	
060-1000-100	60	1000	1000	100	*309.212.1	2.68	X	X
060-1300-100	60	1300	1100	100	*307.060080	2.88	X	X
060-1900-120	60	1900	1660	120	*307.060090	4.85	X	
060-2100-120	60	2100	1860	120	*307.060100	5.47	X	
060-2300-120	60	2300	2060	120	*307.060110 CrNi	6.42		X
060-2800-140	60	2800	2100	140	*309.226.1	8.97	X	
061-0630-090	61	630	630	90	*307.061010	2.55	X	

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
061-0900-100	61	900	900	100	*307.061020	3.56	x	X
061-1250-120	61	1250	1250	120	*307.061030	5.65	x	
061-1800-140	61	1800	1520	140	*307.061040	9.46	x	
065-0250-030	65	250	190	30	*307.065010	0.53	x	
065-0250-050	65	250	150	50	*307.065020	0.54	x	
065-0350-050	65	350	250	50	*307.065030	0.80	X	
065-0450-050	65	450	350	50	*309.2371	0.92	X	
065-0550-060	65	550	430	60	*307.065040	1.19	x	
065-1300-100	65	1300	1100	100	*307.065050	3.28	x	
065-1800-100	65	1800	1600	100	*307.065060	4.98	x	
065-1800-100	65	1800	1800	100	*309.243.2 CrNi	1.33		X
065-1900-120	65	1900	1660	120	307.065070 CrNi	5.37		X
065-2100-120	65	2100	1860	120	*307.065080	5.79	X	
065-2300-120	65	2300	2060	120	*307.065090	6.48	X	
065-3170-120	65	3170	3410	120	*309.244.3	11.00		X
069-0630-100	69	630	630	100	*307.069010	3.18	X	
069-0900-100	69	900	900	100	307.069020	4.81	X	
069-1250-120	69	1250	1250	120	*307.069030	7.08	x	
070-0230-030	70	230	230	30	*309.262.2 CrNi	0.59		x
070-0250-030	70	250	250	30	*307.070010	0.70	X	
070-0350-050	70	350	250	50	*307.070020	0.97	X	
070-0350-050	70	350	250	50	*309.263.2 CrNi	0.94		X
070-0500-050	70	500	400	50	*309.264.10	1.50	X	
070-0550-060	70	550	430	60	*307.070030	1.53	X	
070-0550-050	70	550	400	50	*309.265.1	1.66	X	
070-0650-060	70	650	530	60	*307.070040	1.93	X	
070-0650-060	70	650	430	60	*309.267.2 CrNi	1.37		X
070-0750-060	70	750	630	60	*307.070050	2.35	X	
070-0900-075	70	900	750	75	*307.070060	2.85	X	
070-1100-075	70	1100	950	75	*307.070070	3.57	X	
070-1300-100	70	1300	1100	100	*307.070080	4.16	X	
070-1500-120	70	1500	1500	120	*309.285.11	5.07	X	
075-0250-030	75	250	250	30	*309.291.2 CrNi	0.73		X
075-0350-050	75	350	250	50	*309.292.1	1.06	X	
075-0450-050	75	450	350	50	*307.075010	1.41	X	
075-0500-100	75	500	500	100	*309.905	2.66	X	

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
075-0550-060	75	550	430	60	*307.075020	1.69	X	
075-0650-060	75	650	530	60	*307.075030	2.11	X	
075-0750-060	75	750	630	60	307.075040	2.48	X	
075-0900-075	75	900	750	75	*307.075050	3.01	X	
075-0900-075	75	900	750	75	*309.294.2 CrNi	1.48	X	
075-1100-100	75	1100	1300	100	*309.294.3 CrNi	3.65	X	
075-1300-100	75	1300	1100	100	*309.316.1	4.29	X	
075-1500-100	75	1500	1300	100	*309.317.1	5.82		X
075-1700-100	75	1700	1500	100	*307.075060	6.37	X	
075-1800-120	75	1800	1560	120	*307.075,070	6.67	X	
075-2700-180	75	2700	1750	180	*309.321.1	15.87	X	
075-3000-180	75	3000	2000	180	*309.297.11	14.24	X	
077-0300-100	77	300	300	100	*309,906	2.10	X	
078-0900-110	78	900	900	110	*307.078010	5.05	X	
078-0900-110	78	900	900	110	*309.295.2 CrNi	2.61		X
078-1250-120	78	1250	1250	120	*307.078020	7.39	X	
078-1800-150	78	1800	1800	150	*307.078030	11.15	X	
080-0350-050	80	350	250	50	*309.322.2 CrNi	2.85		X
080-0650-075	80	650	500	75	*307.080010	2.09	X	
080-0650-060	80	650	530	60	*309.324.1	2.29	X	
080-0750-075	80	750	600	75	*307.080020	2.43	X	
080-1300-100	80	1300	1100	100	*307.080030	4.87	X	
080-1300-100	80	1300	1100	100	*309.342.2 CrNi	4.87		X
080-1500-100	80	1500	1300	100	*309.343.2	5.77	X	
080-1800-120	80	1800	1560	120	*307.080040	7.00	X	
080-2000-150	80	2000	1700	150	*309.344.1	11.30	X	
080-2400-150	80	2400	1550	150	*309.345.1	11.02	X	
082-0180-100	82	180	120	100	*309,904	1.55	X	
083-0180-030	83	180	120	30	*309.325.1	0.66	X	
085-0750-100	85	750	750	100	*309.361.1	3.34	X	
087-2560-180	87	2560	2200	180	*309.348.1	14.81	X	
088-0900-110	88	900	680	110	*307.088010 CrNi	5.26		X
088-1250-140	88	1250	1250	140	*307.088020	8.42	X	
088-1800-150	88	1800	1800	150	*307.088030	13.16	X	
090-0250-050	90	250	150	50	*307.090010	1.52	X	
090-0250-050	90	250	150	50	*309.351.2 CrNi	0.27		X

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

STANDARDFEDERN

Teile-Nummer	Abmessungen				Typ-Nr.	KG/ Stck	Material	
	D1 min	L max (V)	L max (H)	L min			Stahl	CrNi
090-0350-050	90	350	250	50	*307.090020	1.92	X	
090-0450-060	90	450	330	60	*309.360.1	2.15	X	
090-0500-100	90	500	325	100	*309.351.12	1.26	X	
090-0750-100	90	750	550	100	*307.090030	3.14	X	
090-0900-090	90	900	900	90	*309.351.13	2.99	X	
090-1100-100	90	1100	750	100	*307.090040	5.03	X	
098-1250-140	98	1250	1250	140	*307.098010	10.70	X	
098-1530-140	98	1530	1530	140	*309.386.2 CrNi	0.54		X
100-0800-100	100	800	600	100	*307.100010	3.72	X	
100-1800-120	100	1800	350	120	*309.403.2 CrNi	0.51		X
108-0900-140	108	900	900	140	*307.108010	6.00	X	
108-1250-150	108	1250	1250	150	*307.108020	11.30	X	
110-0600-075	110	600	450	75	*307.110010	3.55	X	
110-2200-180	110	2200	1840	180	*307.110020	18.89	X	
115-0380-075	115	380	230	75	*309.416.2 CrNi	0.71		X
120-0250-060	120	250	130	60	*309.441.2 CrNi	0.67		X
120-2600-200	120	2600	2200	200	*307.120010	20.19	X	
120-2800-180	120	2800	550	180	*309.465.2 CrNi	0.81		X
123-0900-140	123	900	900	140	*307.123010	9.76	X	

Andere Abmessungen auf Anfrage, Sonderfedern - Mindestabnahme 10 Stück*

NIEDERLASSUNGEN UND KONTAKTDATEN



- Stammsitz/Produktion/Vertrieb/Servicestation
- Produktion/Vertrieb/Servicestation
- Produktion/Vertrieb
- Vertriebspartner
- Servicestation

1 Hennig, Inc. (Stammsitz Nordamerika)
 9900 North Alpine Road
 Machesney Park, IL 61115
 T: +1 815-636-9900
 F: +1 815-636-1988
info@hennig-inc.com

2 Hennig, Inc. Oklahoma Service Center
 900395 S. 3420 Road
 Chandler, OK 74834
 T: +1 405-258-6702
 F: +1 405-258-9971
info@hennig-inc.com

3 Hennig, Inc. Michigan Service Center
 11879 Brookfield Road
 Livonia, MI 48150
 T: +1 734-523-8274
 F: +1 855-427-1549
info@hennig-inc.com

4 Cobsen Ltda.
 R. Benedito Mazulquim, 425
 18550-000 Boituva CEP, Brasilien
 T: +55 15 3263-4042
 F: +55 15 3263-4070
cobsen@cobsen.com.br

5 Hennig GmbH (Stammsitz Europa)
 Üherrheinerstraße 5
 85551 Kirchheim, Deutschland
 T: +49 89 96096-0
 F: +49 89 96096-120
info@hennig-gmbh.de

6 Hennig CZ s.r.o.
 Klánovická 334
 250 82 Úvaly, Tschechische Republik
 T: +420 2810 91610
 F: +420 2810 91625
info@hennig-cz.com

7 Hennig France sas
 19, rue de Rebrillon
 03300 Creuzier-le-Neuf, Frankreich
 T: +33 470 58 4740
 F: +33 470 58 0022
contact@hennig-france.com

8 Hennig U.K. Ltd.
 Unit 6, Challenge Close
 Coventry CV1 5JG, Vereinigtes Königreich
 T: +44 24 76555690
 F: +44 24 76256591
sales@henniguk.com

9 Hennig BH doo.
 Ciljuge II bb – poslovna zona
 75270 Zivinice, Bosnien-Herzegowina
 T: +387 35 95 1876
kontakt@hennig-bh.com



10 B & S Industrieel Onderhoud
Zirkoonstraat 7, 7554 TT Hengelo (Ov.)
Postbus 69
7550 AB Hengelo (Ov.), Nederlande
T: +31 74 8510600
F: +31 74 8510605
hinders@bs.nl

11 Svenska Maskinkomponenter AB
Brunnsäkersvägen 9
64593 Strängnäs, Schweden
T: +46 8 53470770
F: +46 8 53470775
info@svemako.se

12 Hennig Portugal Unipessoal Lda
Rua de Lages 386
4575-300 Paredes-Penafiel, Portugal
T: +49 172 6429207
a.dasilvaduarte@hennig-gmbh.de

13 Osung Mechatronics Co. Ltd.
Jinbuk-myun Shincon-li 413-2
Gyungnam Masan-city, Südkorea
T: +82 55 271 1821
F: +82 55 271 1820
osgijeon@naver.com

14 Enomoto BeA Co., Ltd.
5-10 Sohara Koa-Cho
Kakamigahara-Shi,
Gifu 504-8551, Japan
T: +81 583 832178
F: +81 583 897435
kashida@enomotoweb.com



|||| HENNIG®

PROTECT YOUR SUCCESS

WIR HALTEN IHNEN DEN RÜCKEN FREI

Hennig Worldwide ist seit 1950 ein führendes Unternehmen, das auf Maschinenschutz und Span- und Kühlmittelmanagement spezialisiert ist. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Herstellern und Partnern weltweit unterstützen wir Sie dabei, sichere und effiziente Arbeitsumgebungen zu schaffen und zu erhalten. Unser Engagement für Exzellenz geht über den Service hinaus: Wir schaffen lokale Arbeitsplätze, legen großen Wert auf Langlebigkeit sowie Nachhaltigkeit und berücksichtigen dabei stets die globalen Bedürfnisse unserer Werkzeugmaschinenkunden.



Überrheinerstr. 5
85551 Kirchheim/Germany
+49 89 96096-0

hennigworldwide.com

TS_GmbH_0525